



	A	H	W	D	L	B	E	F	s	r	n	J	a _{max}	d
Standardwagen / Standard carriages (V=Vorspannung / Carriages preloaded)														
FNS-1500	47	24	15	16,0	64,0	37,8	38	30	4,3	M5	6,0	19,8	11	2,5

Tragzahlen / Dynamic load capacities (N) ¹⁾				Momente / Torque (Nm)			
C	F _{max} ²⁾	M _t	M _{t,max} ²⁾	M _L	M _{L,max} ²⁾	M _{L,max} ²⁾	
dyn.		dyn.	stat.	dyn.	dyn.	stat.	
15	5 000	2 000	36	14	29	12	

¹⁾ Die Festlegung der dynamischen Tragzahlen und Momente basiert auf 100 km Hubweg.

²⁾ Eine statische Tragzahl kann wegen des Verbundmaterials nicht angegeben werden. Statt dessen werden die Werte F_{max} bzw. M_{max} angegeben, bei deren Überschreiten es zu Funktionsstörungen kommen kann.

¹⁾ Determination of the dynamic load capacities and torques is based on a travel life of 100.000 m.

²⁾ Due to the mechanical operations of guide rails and runner block with their different materials, is not possible to, clearly indicate a load rating. In this case never exceed F_{max} or M_{max}. Otherwise malfunction or damage may occur.